

## OFERTĂ TEHNICĂ Plug cu discuri purtat seria PDM



Tipul Utilajului	Purtat	Purtat	Purtat	Purtat	Purtat
Latime de lucru (m)	1.8	2.2	2.5	3.0	3.3
Productivitate (ha/h)	1.4-1.8	1.5-2.2	2.0-2.5	2.4-3.0	2/6-3.3
Viteza de lucru (km/h)	8-10	8-10	8-10	8-10	8-10
Adancimea de lucru (mm)	8-18	8-18	8-18	8-18	8-18
Distanta intre discuri (mm)	220	220	220	220	220
Organe de lucru (bucati)	10	12	14	16	18
Diametrul discurilor (mm)	640	640	640	640	640
Grosimea discului (mm)	6	6	6	6	6
Viteza de transport (km/h)	20	20	20	20	20
Lungime (mm)	2200	2200	2200	2200	2300
Latime (mm)	2080	2430	2820	2990	3590
Greutate (kg)	900	1070	1170	1400	1690
Putere necesara tractorului (CP)	50-80	80-90	90-110	130-150	150-180

*Prelucrarea suprafeței solului cu ajutorul acestui plug cu discuri PDM asigură conservarea umidității în straturile superioare, într-o singură trecere, plugul cu discuri PDM va marunti resturile vegetale rămase după rapiță, porumb, grâu, floarea soarelui precum și a altor culturi industriale, Plugul cu discuri PDM va pregăti terenul pentru semănat protejând solul de pierderi de umezeală și va crea un mediu favorabil solului pentru germinarea semințelor și dezvoltarea microflorei, accelerând procesul de putrefacție a resturilor de plante și conservând fertilitatea solului.*

*Avantajele plugului cu discuri cu organe de lucru independente:*

- *Posibilitatea de a schimba unghiul de atac al organelor de lucru de la 16° la 24°, în funcție de condițiile de sol și de complexitatea terenului.*
- *Discurile din oțel-bor rezistent la abraziune – durata de viață este de 3-4 ori mai mare decât a discurilor din oțel 65G, iar sistemul de prindere permite înlocuirea rapidă a discurilor tocite.*